



## Pendelleuchte Riga

- Elegantes direkt/indirekt abgependeltes LED-Panel
- Klares, minimalistisches Design
- Blendarmes UGR19, geeignet für Büroräume
- Flexibel durch 3000/3500/4000K CCT Schalter und Netzschalter
- DALI2 und Smart Lighting (BLE2) Versionen erhältlich
- DALI2 kompatibel mit 230V Touch Dim Funktion



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>DALI2</b>							
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60
<b>Smart</b>							
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,50

Set inklusive Aufhängeseile mit 1,75m.

Auf Anfrage erhältlich mit Wieland GST18 oder Wago WINSTA Steckverbindung, oder Schuko-stecker.

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	70.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	50.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
Farbbeständigkeit (SDCM)	4		
Steuerbar	DALI2 / BLE2	Material	
Abstrahlwinkel	115° indirekt (30%) + 90° direkt (70%)	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	Weiß RAL9003	Optisches Material	PMMA
CRI	> 80	Cover Material	PMMA
UGR	≤ 19	Anwendungsmöglichkeiten	
Schutzart (IP)	IP20	Betriebstemperatur	-10-+35°C
Schlagfestigkeit	IK02	Anwendungstemperatur	+25°C
Schutzklasse	II	Lagertemperatur	-25-+50°C
Risikogruppe (EN 62471)	RG0		
Mit Betriebsgerät	Ja		
Glühdrahtprüfung	650°C		
Leistungsfaktor	≥ 0,9		



# Produktmaße (mm)

LEDRiga-P

